

MODEL	BT	BX	BY
Güç	6 kVA	10 kVA	15 kVA
GİRİŞ			
Gerilim	220 V AC (1Faz+Nötr)		
Gerilim Toleransı (%100 Yükte)	160-280V		
Gerilim Toleransı (%75 Yükte)	140-280V		
Gerilim Toleransı (%50 Yükte)	110-280V		
Gerilim Toleransı (%25 Yükte)	80-280V		
Akım	30A	50A	75A
Frekans	50 Hz.±%12		
Koruma	Doğrultucuda Elektronik Akım Sınırlama, Aşırı Giriş Gerilim Koruma, W Otomat Sigorta		
ÇIKIŞ			
Güç	6 kVA	10 kVA	15 kVA
Güç Faktörü	0.8		
Gerilim	220 V AC (1Faz+Nötr)		
Frekans	50 Hz(60 Hz. olarak özelleştirilebilir)		
Frekans Toleransı	±%0,01		
Dalga Şekli	Sinüs		
Kesinti Süresi	0 msn (Yok)		
Verim (%100 yükte)	> %93		
THD (Lineer Yükte)	< %3		
THD (Nonlineer Yükte)	<%5		
Crest Faktörü	3:1		
Aşırı Yük Koruması	%150 Yük Aşımında Kapatma / Statik By-pass		
Kısa Devre Koruması	Yapay Zeka Algoritmali Simülasyon Yüksek Güvenilirlikli Tip		
Haberleşme Arayüzü	RS232		
Röle Kontak Çkş.(izole EN 60950)	Akü Düşük, Bypass, Çıkış Hatalı, Giriş Gerilimi Hatalı, Aşırı Yük (Özelleştirilebilir)		
AKÜLER			
Sayı	20	24	24
Şarj Gerilimi	276 VDC	331 VDC	331 VDC
Deşarj Sonu Gerilim	210 V DC	252 V DC	252 V DC
Back-Up Süresi (%100 PC Yüğü)	5 - 480 Dakika		
Akü Koruması	Buzzer uyarısı + Otomatik Kapatma		
Akü Kabini	Dahili / Harici		
GENEL			
Kontrol Paneli	Dokunmatik ve Dijital		
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0°C - 40°C		
Gürültü Seviyesi (1 m'den)	< 45 dBA	< 50dBA	< 50dBA
Koruma Sınıfı	IP20		
Yükseklik	< 2000 m		
Nem (Yoğunlaşmamış)	% 95 maks.		
Aküsz Ağırlık(kg)	26 kg	32 kg	43 kg
Boyutlar (GxDxY) mm.	(440x590x216)	(440x590x216)	(440x700x216)

GERMEN Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Seyrantepe Mah. Dilek Sk. No: 21 Kağıthane / İstanbul

Tel: (0212) 284 09 09 (pbx) Faks: (0212) 284 70 07

www.germen.com.tr

mail@germen.com.tr